

PROMASTOP®-CC Rivestimento antincendio



Dati tecnici e proprietà	PROMASTOP®-CC liquid
Colore	grigio chiaro
Consistenza	liquida
Densità	1,5 ± 0,2 g/cm ³
Contenuto di VOC	0 g/l
Categoria d'uso	Class X
Reazione al fuoco	Class B-s1, d0

Descrizione generale

PROMASTOP®-CC è un rivestimento antincendio "ibrido" a base acquosa. Esso combina le qualità positive dei rivestimenti ablativi e di quelli intumescenti. Nell'ambito della sigillatura di attraversamenti, PROMASTOP®-CC fornisce una protezione affidabile contro lo sviluppo di fumo e fiamme.

Campo di applicazione

PROMASTOP®-CC combinato ad altri sistemi è un rivestimento antincendio per attraversamenti passanti a parete e solaio. E' stato sviluppato per l'utilizzo su cavi elettrici, tubazioni combustibili e incombustibili e serrande tagliafuoco per prevenire lo sviluppo di fumo, fuoco e calore.

PROMASTOP®-CC è inoltre in possesso di un test EN per evitare che il fuoco si diffonda lungo cavi e fasci di cavi.

Vantaggi

- Eccellenti proprietà adesive
- Minime sezioni di isolante per tutti i gruppi di cavi

Norme di riferimento

- EN1366-3/4
- EN13501-1/2
- ETAG 026-2
- EN 50266-1-1: 01 e 2-2: 01
- IEC 60331-11: 01 e 21: 01

Imballaggio

- secchi di plastica da 12.5 kg
- 44 secchi/pallet
- 550 kg/pallet

Soggetto a possibili cambiamenti

Stoccaggio

- Conservare in luogo fresco e asciutto: 3°C - 35°C
- Shelf life minima del prodotto sigillato: 6 mesi
- Una volta aperto, utilizzare il contenuto il prima possibile

Istruzioni per la sicurezza

- Fare riferimento alla scheda di sicurezza per informazioni aggiuntive